

SC-P20070



SC-P10070



主要特點：

- 高產能：市場上同級產品速度最快、產能最高

Mode No.	P20070 P10070	Pro11880	C牌	H牌
高速模式	90sec 17.5m²/h 600x600dpi_6pass	270sec 5.8m ² /h 720x720dpi_7pass	106sec 14.7m ² /h 4pass	97sec 16.0m ² /h 6pass
預設模式	114sec 13.7m²/h 600x600dpi_8pass	500sec 3.1m ² /h 1440x720dpi_11pass	164sec 9.5m ² /h 6pass	128sec 12.2m ² /h 8pass

- 高品質：精點微噴 PrecisionCore 印字頭+ Epson UltraChrome Pro 五色黑高品質墨水，
業界首選的細緻平滑的色階表現。



- 優異的省墨效能：新一代高密度黑色墨水，比 Pro11880 節省 17% 耗墨量。

<規格表>

項目	SC-P20070 / SC-P10070
印字頭技術	精點微噴 PrecisionCore TFP 印字頭
噴嘴配置	每色 800 個噴嘴，共 10 色
印刷方向	單向印刷、雙向印刷

最大解析度	2400x1200 dpi
最小墨點	3.5 pl
墨水系統	Epson UltraChrome Pro 墨水科技
顏色配置	藍, 洋紅, 黃, 淡藍, 淡洋紅, 亮光黑, 消光黑, 深灰, 灰, 淡灰
墨水匣容量	700 ml (開機墨水 110ml)
進紙方式	自動進紙 · 單捲紙
捲筒紙外徑	最大至 170mm
紙材寬度	P20070 : 254mm (10") - 1626mm (64") P10070 : 254mm (10") - 1118mm (44")
紙材厚度	0.08 to 1.5 mm
操作面板	2.7 英吋 彩色 LCD 面板
連接介面	Hi-Speed USB, 10BASE-T/100BASE-TX /1000BASE-T
內建記憶體	P20070 : 1.5GB P10070 : 1GB
操作溫度	建議環境為 15 至 30 度
環境濕度	建議濕度為 40%~60%
機台尺寸	P20070 : (W) 2,415mm×(D)760mm×(H)1,145mm P10070 : (W) 1,879mm×(D)760mm×(H)1,145mm
重量	P20070 : 約 171kg P10070 : 約 126g
電源電壓	AC100-240V 50/60Hz
耗電量	操作中 : 約 95 W
	休眠中 : 約 3 W
	電源關閉: 約 0.5 W
選購品	<ul style="list-style-type: none"> ●自動收紙器 Auto Take-up Reel Unit ●捲筒紙配接器 Roll Adapter